

Android v2.3.0 免密&本机

一.准备工作

[概述](#)

[创建应用](#)

[快速体验demo](#)

[开发环境搭建](#)

二.SDK使用说明

[1.初始化](#)

[2.预取号](#)

[3.拉起授权页](#)

[4.销毁授权页](#)

[5.协议点击监听](#)

[6.置换手机号](#)

三.授权页界面修改

[1.设计规范](#)

[2.授权页配置](#)

[3.添加自定义控件](#)

[4.设置弹窗样式](#)

[5.设置横竖屏](#)

四.本机认证

[1.初始化](#)

[2.本机号校验](#)

[3.校验手机号](#)

五.返回码

一.准备工作

概述

本文是闪验SDK_Android **v2.3.0**版本的接入文档，用于指导SDK的使用方法， 默认读者已经熟悉 IDE (Eclipse 或者 Android Studio) 的基本使用方法，以及具有一定的 Android 编程知识基础。

在对接之前您需要花5-10分钟阅读以下条目，可减少对接过程中的问题。

- 常见问题请移步至「[对接问题](#)」
- 崩溃问题请移步至「[崩溃问题](#)」
- 升级版本请移步至「[升级指南](#)」

- 下载SDK资源请移步至[「资源下载」](#)

前置条件

- 闪验SDK支持minSdkVersion 16及以上版本
- 闪验SDK支持中国移动3/4G、联通3/4G、电信4G的取号能力，在3G网络下时延会更高
- 闪验SDK支持单数据网络/数据网络与WiFi网络双开，不支持单WiFi网络
- 对于双卡手机，闪验SDK只对当前流量卡取号，双卡均未开数据流量SDK将会返回错误码

本机号码校验使用场景：

用户输入手机号码，通过SDK获取token（通过authenticationRespond获取），服务端携带输入的手机号码和token去运营商网关进行校验（服务端调用mobile-validate接口），返回的结果时用户当前上网使用的号码与输入的号码是否一致。

一键登录使用场景：

用户无需输入手机号码，SDK会拉起授权页，用户确认授权后，SDK会获取token（通过getOneKeyLoginStatus中获取），服务端携带token到运营商网关获取用户当前上网使用的号码（服务端调用mobile-query接口），并返回给APP服务端。

创建应用

应用的创建流程及APPID的获取，请查看[「账号创建」](#)文档

注意：如果应用有多个包名或签名不同的马甲包，须创建多个对应包名和签名的应用，否则马甲包将报包名或签名校验不通过。

快速体验demo


- Android压缩包附带的apk文件夹中是闪验demo的安装包，可以直接安装到Android手机上。并快速体验闪验在您的手机上的表现。
- Android压缩包附带的demo文件夹中是闪验的示例工程，使用Android studio打开示例工程，完成以下步骤配置，然后直接运行起来测试。
 - a.将build里面的applicationId换成对应的测试包名
 - b.将签名配置改成您的签名配置
 - c.将AppId换成您在闪验平台创建应用后生成的信息

开发环境搭建

(1) 将开发包拷贝到工程

- a.将SDK中libs目录下的aar包拷贝到自己工程的libs目录下，如没有该目录需新建。
- b.SDK中jniLibs目录下包含多个so库，请根据项目情况，选择相应的so库。如果您的项目包含某个abi目录，则复制对应的so文件到您的项目，例如，您的项目中只有armeabi-v7a目录，则只复制jniLibs中的armeabi-v7a文件到您的项目；如果您的项目没有abi目录，请自行创建并复制。

jniLibs所在目录结构如下图：



注意：如果您的项目中在build里面指定了jniLibs.srcDirs =['libs']，则必须将so库放到libs目录下的对应文件中，否则so库会引用不到，导致电信卡预取号报：“result”:80102,”msg”：“预登录异常”。

在app文件夹下的build.gradle的dependencies中配置对应版本的aar依赖并添加repositories，详细代码如下：

```
1 repositories {  
2     flatDir {  
3         dirs '../app/libs'  
4     }  
5 }  
6 dependencies {api(name: 'aar包名', ext: 'aar')}
```

(2) 配置AndroidManifest.xml文件

在manifest标签内添加必要的权限支持

```
1 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>  
2 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS"/>  
3 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/>  
4 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATS"/>  
5 <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATS"/>  
6 <uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS"/>
```

建议的权限：如果选用该权限，需要在预取号步骤前动态申请。

建议开发者申请本权限，本权限只用于移动运营商在双卡情况下，更精准的获取数据流量卡的运营商类型，缺少该权限，存在取号失败概率上升的风险。

```
1 <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
```

配置权限说明

权限名称	权限说明	使用说明
INTERNET	允许应用程序联网	用于访问网关和认证服务器
ACCESS_WIFI_STATE	允许访问WiFi网络状态信息	允许程序访问WiFi网络状态信息
ACCESS_NETWORK_STATE	允许访问网络状态	区分移动网络或WiFi网络
CHANGE_NETWORK_STATE	允许改变网络连接状态	设备在WiFi跟数据双开时，强行切换使用数据网络
READ_PHONE_STATE	允许读取手机状态	(可选) 获取IMSI用于判断双卡和换卡
WRITE_SETTINGS	允许读写系统设置项	电信SDK在6.0系统以下进行数据切换用到的权限，添加后可增加电信在WiFi+4G下网络环境下的取号成功率。6.0系统以上可去除
GET_TASKS	允许应用程序访问TASK	

在application标签内配置授权登录activity

```
1 <!-- *****联通授权页activity*****  
    **-->  
2 <activity  
3     android:name="com.sdk.mobile.manager.login.cucc.OauthActivity"  
4     android:launchMode="singleTop"  
5     android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"  
6     android:screenOrientation="portrait" />  
7 <!-- *****移动授权页activity*****  
    **-->  
8 <activity  
9     android:name="com.cmic.sso.sdk.activity.LoginAuthActivity"  
10    android:launchMode="singleTop"  
11    android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"  
12    android:screenOrientation="portrait" />  
13 <!-- *****电信授权页activity*****  
    **-->  
14 <activity  
15     android:name="com.chuanglan.shanyan_sdk.view.ShanYanOneKeyActivi
```

```
ty"  
16     android:launchMode="singleTop"  
17     android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"  
18     android:screenOrientation="portrait" />  
19 <!-- *****协议页activity*****--  
-->  
20 <activity  
21     android:name="com.chuanglan.shanyan_sdk.view.CTCCPrivacyProtocol  
Activity"  
22     android:launchMode="singleTop"  
23     android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize"  
24     android:screenOrientation="portrait" />
```

配置Android9.0对http协议的支持两种方式：

方式一：

```
1 android:usesCleartextTraffic="true"
```

示例代码：

```
1 <application  
2     android:name=".view.MyApplication"  
3     android:allowBackup="true"  
4     android:icon="@mipmap/shanyan_sdk_icon"  
5     android:label="@string/app_name"  
6     android:roundIcon="@mipmap/shanyan_sdk_icon"  
7     android:supportsRtl="true"  
8     android:theme="@style/AppTheme"  
9     android:usesCleartextTraffic="true"  
10    ></application>
```

方式二：

目前只有移动运营商个别接口为http请求，对于全局禁用Http的项目，需要设置Http白名单。以下为运营商http接口域名：cmppassport.com

(3) 混淆规则：

```
1 -dontwarn com.cmic.sso.sdk.**  
2 -dontwarn com.sdk.**  
3 -keep class com.cmic.sso.sdk.**{*;}  
4 -keep class com.sdk.** { *; }
```

```
5 -keep class cn.com.chinatelecom.account.api.*{*;}
```

通过上面的几个步骤，工程就配置完成了，接下来就可以在工程中使用闪验SDK进行开发了。

二.SDK使用说明

1. 初始化

使用一键登录功能前，必须先进行初始化操作，**建议放在Application的onCreate() 方法中（必须放在主线程）**。

方法原型

```
1 public void init(Context context, String appId, InitListener initListener){}
```

参数描述

参数	类型	说明
context	Context	必须传ApplicationContext对象
appId	String	闪验平台获取到的appId
initListener	InitListener	初始化回调监听，getInitStatus是该监听唯一的抽象方法，即 void getInitStatus(int code, String result)

示例代码

```
1     OneKeyLoginManager.getInstance().init(getApplicationContext(), appId, new InitListener() {
2             @Override
3                 public void getInitStatus(int code, String result) {
4                     }
5                 });
```

getInitStatus(int code, String result)方法返回参数分为外层code和result，含义如下：

字段	类型	含义
code	Int	code为1022:成功；其他：失败
result	String	返回信息

注意：初始化不要放在申请权限方法内，否则用户拒绝权限会造成后续方法没有回调。

2. 预取号

- 在初始化成功回调里调用，可缩短拉起授权页时间，该方法会进行网络流量请求。
- 建议在判断当前用户属于未登录状态时使用，已登录状态用户请不要调用该方法**
- 建议在执行拉取授权登录页的方法前，提前一段时间调用预取号方法，中间最好有2-3秒的缓冲（因为预取号方法需要1~3s的时间取得临时凭证），比如放在启动页的onCreate()方法中，或者app启动的application中的onCreate()方法中去调用，不建议放在用户登录时和拉取授权登录页方法一起调用，会影响用户体验和成功率。
- 请勿频繁的多次调用、请勿与拉起授权登录页同时和之后调用。**
- 避免大量资源下载时调用，例如游戏中加载资源或者更新补丁的时候要顺序执行**

方法原型：

```
1 public void getPhoneInfo(GetPhoneInfoListener getPhoneInfoListener){}
```

参数描述

参数	类型	说明
getPhoneInfoListener	GetPhoneInfoListener	预取号回调监听，getPhoneInfoStatus是该监听中唯一的抽象方法，即 void getPhoneInfoStatus(int code, String result)

示例代码：

```
1 OneKeyLoginManager.getInstance().getPhoneInfo(new GetPhoneInfoListener() {
2     @Override
3     public void getPhoneInfoStatus(int code, String result) {
4     }
5});
```

`getPhoneInfoStatus(int code, String result)`方法返回参数分为外层code和result，含义如下：

字段	类型	含义
code	Int	code为1022：成功；其他：失败
result	String	返回信息

3. 拉起授权页

- 调用拉起授权页方法后将会调起运营商授权页面。**已登录状态请勿调用**。
- 每次调用拉起授权页方法前均需先调用授权页配置方法，否则授权页可能会展示异常。**

- 3秒之内只能调用一次，而且必须保证上一次拉起的授权页已经销毁再调用，否则SDK会返回请求频繁。

方法原型：

```
1 public void openLoginAuth(boolean isFinish, OpenLoginAuthListener openLoginAuthListener, OneKeyLoginListener oneKeyLoginListener){}
```

参数描述

字段	类型	含义
isFinish	boolean	点击授权页一键登录按钮有回调时是否自动销毁授权页： true：自动销毁 false：不自动销毁，开发者需主动调用销毁授权页方法进行授权页销毁操作
openLoginAuthListener	OpenLoginAuthListener	授权页是否拉起成功监听，getOpenLoginAuthStatus是该接口中唯一的抽象方法，即 void getOpenLoginAuthStatus(int code, String result)
oneKeyLoginListener	OneKeyLoginListener	点击授权页登录按钮及返回键监听，getPhoneCode是该接口中唯一的抽象方法，即 void getOneKeyLoginStatus(int code, String result) (code等于1011为点击返回键，其他均为点击一键登录按钮的回调)

示例代码

```
1 OneKeyLoginManager.getInstance().openLoginAuth(false, new OpenLoginAuthListener() {
2     @Override
3     public void getOpenLoginAuthStatus(int code, String result) {
4     }
5 }, new OneKeyLoginListener() {
6     @Override
7     public void getOneKeyLoginStatus(int code, String result) {
8     }
9 });
```

getOpenLoginAuthStatus(int code, String result)方法返回参数分为外层code和result，含义如下：

字段	类型	含义
code	int	code为1000：授权页成功拉起 其他：失败
result	String	返回信息

getOneKeyLoginStatus(int code, String result)方法返回参数分为外层code和result，含义如下：

字段	类型	含义
----	----	----

code	int	code为1000: 成功 其他: 失败 (包含点击返回键 code=1011)
result	String	返回信息

当外层code为1000时， result的返回为

```
1 {
2 "token": ""
3 }
```

含义如下：

字段	类型	含义
token	String	用来和后台置换手机号。一次有效。

4. 销毁授权页

A. 授权页面自动销毁

1. 在授权登录页面，当用户主动点击左上角返回按钮时，返回码为1011，SDK将自动销毁授权页；
2. 安卓 SDK，当用户点击手机的硬件返回键（相当于取消登录），返回码为1011，SDK将自动销毁授权页
3. 当用户设置一键登录或者其他自定义控件为自动销毁时，得到回调后，授权页面会自动销毁

B. 授权页手动销毁

1. 当设置一键登录为手动销毁时，点击授权页一键登录按钮成功获取token不会自动销毁授权页，**请务必在回调中处理完自己的逻辑后手动调用销毁授权页方法。**
2. 当设置自定义控件为手动销毁时，**请务必在回调中处理完自己的逻辑后手动调用销毁授权页方法。**

方法原型

```
1 public void finishAuthActivity(){}
```

示例代码

```
1 OneKeyLoginManager.getInstance().finishAuthActivity();
```

注意：点击授权页的返回按钮或者自定义控件时，请不要回调或者返回到的界面主线程中做耗时操作，避免堵塞授权页销毁，导致再次调用拉起授权页时返回请求频繁。

5. 协议点击监听

需要对协议点击事件监听的用户，可调用此方法监听协议点击事件，无此需求可以不写。

方法原型

```
1 public void setOnClickPrivacyListener(OnClickPrivacyListener onClickPrivacyListener){}
```

参数描述

参数	类型	说明
onClickPrivacyListener	OnClickPrivacyListener	协议点击事件回调监听, getOnClickPrivacyStatus是该监听唯一的抽象方法, 即 void getOnClickPrivacyStatus(int code, String result, String operator)

示例代码

```
1     OneKeyLoginManager.getInstance().setOnClickPrivacyListener(new OnClickPrivacyListener() {
2         @Override
3             public void getOnClickPrivacyStatus(int code, String result, String operator) {
4
5                 }
6         });
7 }
```

getOnClickPrivacyStatus(**int code, String result, String operator**)方法返回参数含义如下:

字段	类型	含义
code	Int	code为0: 点击运营商协议 code为1: 点击自定义协议1 code为2: 点击自定义协议2 code为3: 点击自定义协议3
result	String	协议名称
operator	String	对应授权页的运营商类型: CMCC: 移动 CUCC: 联通 CTCC: 电信

6. 置换手机号

当一键登录外层code为1000时, 您将获取到返回的参数, 请将这些参数传递给后端开发人员, 并参考「[服务端](#)」文档来实现获取手机号码的步骤。

三. 授权页界面修改

1.设计规范

闪验样式	Andriod规范	iOS规范
	<p>1.状态栏</p> <ul style="list-style-type: none">只可修改文字黑白显示 <p>2.导航栏</p> <ul style="list-style-type: none">存在返回键，可换图片，可隐藏 + 可调整返回按钮左右显示位置和大小可添加自定义控件 + 可修改免登录文字内容以及文字颜色，可隐藏可隐藏，可透明，背景颜色可修改 <p>3.LOGO/手机号</p> <ul style="list-style-type: none">可更换LOGO图片，尺寸可自调，默认70dpLOGO可隐藏，可上下左右调整可修改手机号码文字颜色，大小，可上下左右调整可修改号码栏宽度，不允许隐藏手机号 <p>4.运营商slogan</p> <ul style="list-style-type: none">可修改文字颜色，可上下左右调整 <p>5.按钮</p> <p>5.1 一键登录按钮</p> <ul style="list-style-type: none">可修改按钮文字内容、颜色、大小可修改按钮图片，大小，可上下左右调整可通过图片方式修改按钮形状、文字的颜色 + 需带有“登录”或“注册”字样，不可隐藏 <p>5.2 其他方式登录</p> <ul style="list-style-type: none">默认隐藏，可通过添加自定义控件方式添加 <p>6.背景</p> <ul style="list-style-type: none">默认白底，可通过图片方式修改；全屏显示 <p>7.底部协议/授权信息</p> <p>同意《天翼服务及隐私协议》和《用户自定义协议条款》、《用户服务条款》并授权闪验获取本机号码</p> <ul style="list-style-type: none">可添加两个协议，协议内容带书名号，无法隐藏 默认居中，第二行可设置对齐方式可修改颜色，可上下左右调整默认有复选框，可隐藏可设置是否默认勾选，可设置选中和未选中时的图片底部协议信息「并授权闪验获取本机号码」默认为获取应用application配置的label设置，可修改协议以小括号文字可自定义设置「接受即同意」和“并授权XXX使用本机号码”协议文字可设置对齐方式文字大小可修改	<p>1.状态栏</p> <ul style="list-style-type: none">• 可隐藏、修改文字颜色（黑或白），不可添加自定义控件 <p>2.导航栏</p> <ul style="list-style-type: none">存在返回键，可换图片，可隐藏 + 可调整返回按钮左右显示位置和大小可添加自定义控件在左右两侧 + 可修改免登录文字内容以及文字颜色，可隐藏可修改免登录文字内容以及文字颜色，可隐藏 + 可通过图片方式 <p>3.LOGO/手机号</p> <ul style="list-style-type: none">• 可更换LOGO图片，尺寸可自调• LOGO可隐藏，可上下左右调整，可调角• 可修改手机号码字体、大小、颜色，可上下左右调整• 可修改号码栏宽度，不允许隐藏手机号 <p>4.运营商slogan</p> <ul style="list-style-type: none">• 可修改字体、颜色、对齐方式，可上下左右调整• 可修改slogan栏宽度 <p>5.按钮</p> <p>5.1 一键登录按钮</p> <ul style="list-style-type: none">• 可修改按钮文字内容、字体、颜色、大小，上下左右调整• 可换图片，可修改按钮背景色、圆角、边框颜色 + 需带有“登录”或“注册”字样，不可隐藏 <p>5.2 其他方式登录</p> <ul style="list-style-type: none">• 默认隐藏，可通过添加自定义控件方式添加 <p>6.背景</p> <ul style="list-style-type: none">• 默认白底，可直接设置背景图片；全屏显示 <p>7.底部协议/授权信息</p> <p>同意中国移动认证服务条款和测试连接A、测试连接B并授权闪验获得本机号码</p> <ul style="list-style-type: none">• 可添加两个协议，无法隐藏 默认居中，第二行可设置对齐方式• 可修改字体、颜色，大小，可上下调整• 默认有勾选，默认勾选，可隐藏• 可设置是否默认勾选，可设置选中和未选中时的图片• 底部协议信息「并授权闪验获取本机号码」默认为获取应用application配置的label设置，可修改• 协议以小括号文字可自定义设置「接受即同意」和“并授权XXX使用本机号码”• 协议文字可设置对齐方式• 文字大小可修改

注意：开发者不得通过任何技术手段，将授权页面的隐私栏、品牌露出内容隐藏、覆盖，对于接入闪验SDK并上线的应用，我方和运营商会对授权页面做审查，如果有出现未按要求设计授权页面，我方有权将应用的登录功能下线。

2.授权页配置

调用该方法可实现对三网运营商授权页面个性化设计，**每次调用拉起授权页方法前必须先调用该方法**，否则授权界面会展示异常。（**三网界面配置内部实现逻辑不同，请务必使用移动、联通、电信卡分别测试三网界面**）

方法原型

```
1 public void setAuthThemeConfig(ShanYanUIConfig shanYanUIConfig) {}
```

参数说明

参数	参数类型	说明
shanYanUIConfig	ShanYanUIConfig	主题配置对象，开发者在 ShanYanUIConfig.java类中调用对应的方法配置授权页中对应的元素

示例代码

```
1 //自定义运营商授权页界面  
2 OneKeyLoginManager.getInstance().setAuthThemeConfig(ConfigUtils.getUi  
Config(getApplicationContext()));
```

ShanYanUIConfig.java配置元素说明

授权页背景配置三选一，支持图片，gif图，视频

方法	参数类型	说明
setAuthBGImgPath	Drawable	设置授权页背景图片
setAuthBgGifPath	String	只支持本地gif图，需要放置到drawable文件夹中。传入图片名称即可。
setAuthBgVideoPath	String	支持本地路径如: "android.resource://" + context.getPackageName() + "/" + R.raw.testvideo" 支持网络路径: "https://xxx"

授权页导航栏

方法	参数类型	说明
setFullScreen	boolean	设置是否全屏显示 (true: 全屏; false: 不全屏) 默认不全屏
setNavColor	int	设置导航栏背景颜色
setNavText	string	设置导航栏标题文字
setNavTextColor	int	设置导航栏标题文字颜色
setNavTextSize	int (单位 sp)	设置导航栏标题文字大小
setNavReturnImgPath	Drawable	设置导航栏返回按钮图标
setNavReturnImgHidden	boolean	设置导航栏返回按钮是否隐藏 (true: 隐藏; false: 不隐藏)
setNavReturnBtnWidth	int (单位 dp)	设置导航栏返回按钮宽度
setNavReturnBtnHeight	int (单位 dp)	设置导航栏返回按钮高度
setNavReturnBtnOffsetRightX	int (单位 dp)	设置导航栏返回按钮距离屏幕右侧X偏移
setNavReturnBtnOffsetX	int (单位 dp)	设置导航栏返回按钮距离屏幕左侧X偏移
setNavReturnBtnOffsetY	int (单位 dp)	设置导航栏返回按钮距离屏幕上侧Y偏移

setAuthNavHidden	boolean	设置导航栏是否隐藏 (true: 隐藏; false: 不隐藏)
setAuthNavTransparent	boolean	设置导航栏是否透明 (true: 透明; false: 不透明)

授权页logo

方法	参数类型	说明
setLogoImgPath	Drawable	设置logo图片
setLogoWidth	int (单位dp)	设置logo宽度
setLogoHeight	int (单位dp)	设置logo高度
setLogoOffsetY	int (单位dp)	设置logo相对于标题栏下边缘y偏移
setLogoOffsetBottomY	int (单位dp)	设置logo相对于屏幕底部y偏移
setLogoHidden	boolean	设置logo是否隐藏 (true: 隐藏; false: 不隐藏)
setLogoOffsetX	int (单位dp)	设置logo相对屏幕左侧X偏移

授权页号码栏

方法	参数类型	说明
setNumberColor	int	设置号码栏字体颜色
setNumFieldOffsetY	int (单位dp)	设置号码栏相对于标题栏下边缘y偏移
setNumFieldOffsetBottomY	int (单位dp)	设置号码栏相对于屏幕底部y偏移
setNumFieldWidth	int (单位dp)	设置号码栏宽度
setNumFieldHeight	int (单位dp)	设置号码栏高度
setNumberSize	int(单位sp)	设置号码栏字体大小
setNumFieldOffsetX	int (单位dp)	设置号码栏相对屏幕左侧X偏移

授权页登录按钮

方法	参数类型	说明
setLogBtnText	string	设置登录按钮文字
setLogBtnTextColor	int	设置登录按钮文字颜色
setLogBtnImgPath	Drawable	设置授权登录按钮图片
setLogBtnOffsetY	int (单位dp)	设置登录按钮相对于标题栏下边缘Y偏移
setLogBtnOffsetBottomY	int (单位dp)	设置登录按钮相对于屏幕底部Y偏移

setLogBtnTextSize	int (单位sp)	设置登录按钮字体大小
setLogBtnHeight	int (单位dp)	设置登录按钮高度
setLogBtnWidth	int (单位dp)	设置登录按钮宽度
setLogBtnOffsetX	int (单位dp)	设置登录按钮相对屏幕左侧X偏移

授权页隐私栏

方法	参数类型	说明
setAppPrivacyOne	string (链接)	设置开发者隐私条款1名称和URL 参数1：名称 参数2：url
setAppPrivacyTwo	string (链接)	设置开发者隐私条款2名称和URL 参数1：名称 参数2：url
setAppPrivacyThree	string (链接)	设置开发者隐私条款3名称和URL 参数1：名称 参数2：url
setPrivacySmhHidden	boolean	设置协议名称是否显示书名号《》，默认显示书名号 (true: 不显示; false: 显示)
setPrivacyTextSize	int (单位sp)	设置隐私栏字体大小
setAppPrivacyColor	int	设置隐私条款名称颜色 参数1：基础文字颜色 参数2：协议文字颜色
setPrivacyOffsetBottomY	int (单位dp)	设置隐私条款相对于授权页面底部下边缘y偏移
setPrivacyOffsetY	int (单位dp)	设置隐私条款相对于授权页面标题栏下边缘y偏移
setPrivacyOffsetX	int (单位dp)	设置隐私条款相对屏幕左侧X偏移
setPrivacyOffsetGravityLeft	boolean	设置隐私条款文字左对齐 (true: 左对齐; false: 居中)
setPrivacyState	boolean	设置隐私条款的CheckBox是否选中 (true: 选中; false: 未选中)
setUncheckedImgPath	Drawable	设置隐私条款的CheckBox未选中时图片
setCheckedImgPath	Drawable	设置隐私条款的CheckBox选中时图片
setCheckBoxHidden	boolean	设置隐私条款的CheckBox是否隐藏 (true: 隐藏; false: 不隐藏)
setCheckBoxWH	int (单位dp)	设置checkbox的宽高，包含两个参数：1.宽 2.高
setCheckBoxMargin	int (单位dp)	设置checkbox的间距，包含四个参数：1.左间距 2.上间距 3.右间距 4.下间距
setPrivacyText	String	设置隐私条款名称外的文字，包含五个参数，参数示例 (红色字体为传入参数)：

同意《***》和《***》、《***》、《***》并授权闪验获取本机号码
 参数1: 同意
 参数2: 和
 参数3: 、
 参数4: 、
 参数5: 并授权闪验获取本机号码

授权页slogan

方法	参数类型	说明
setSloganTextColor	int	设置slogan文字颜色
setSloganTextSize	int (单位sp)	设置slogan文字字体大小
setSloganOffsetY	int (单位dp)	设置slogan相对于标题栏下边缘y偏移
setSloganHidden	boolean	设置slogan是否隐藏 (true: 隐藏; false: 不隐藏)
setSloganOffsetBottom Y	int (单位dp)	设置slogan相对屏幕底部Y偏移
setSloganOffsetX	int (单位dp)	设置slogan相对屏幕左侧X偏移

授权页loading

方法	参数类型	说明
setLoadingView	View	设置自定义loading

注意：

a.控件X偏移如果不设置默认居中。

3.添加自定义控件

调用该方法可实现在授权页添加自定义控件。

方法原型

```
1 public ShanYanUIConfig.Builder addCustomView(View view, boolean isFinish, boolean type, ShanYanCustomInterface shanYanCustomInterface) {}
```

参数说明

参数	参数类型	说明
view (必填)	View	自定义控件对象
isFinish (必填)	boolean	是否需要销毁授权页: true销毁 false不销毁
type (必填)	boolean	设置自定义控件的位置: true为授权页导航栏 false为授权页导航栏以下空白处
shanYanCustomInterface	ShanYanCustomInterface	自定义控件监听

注意：如果添加布局为自定义控件，监听实现请参考demo示例。

示例代码：

```
1 /**
2      * 闪验三网运营商授权页配置类
3      *
4      * @param context
5      * @return
6      */
7 public static ShanYanUIConfig getUiConfig(Context context) {
8
9     /*****自定义控件*****
10    *****/
11    Button close = new Button(context);
12    close.setBackgroundResource(context.getResources().getIdentifier("close_black", "drawable", context.getPackageName()));
13    RelativeLayout.LayoutParams mLayoutParamsClose = new RelativeLayout.LayoutParams(RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
14    mLayoutParamsClose.setMargins(0, AbScreenUtils.dp2px(context, 15), AbScreenUtils.dp2px(context, 10), 0);
15    mLayoutParamsClose.width = AbScreenUtils.dp2px(context, 20);
16    mLayoutParamsClose.height = AbScreenUtils.dp2px(context, 20);
17    mLayoutParamsClose.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_RIGHT);
18    close.setLayoutParams(mLayoutParamsClose);
19    //其他方式登录
20    TextView otherTV = new TextView(context);
21    otherTV.setText("其他方式登录");
22    otherTV.setTextColor(0xff3a404c);
23    otherTV.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 13);
24    RelativeLayout.LayoutParams mLayoutParams1 = new RelativeLayout.LayoutParams(RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
25    mLayoutParams1.setMargins(0, AbScreenUtils.dp2px(context, 175), 0, 0);
26    mLayoutParams1.addRule(RelativeLayout.CENTER_HORIZONTAL);
27    otherTV.setLayoutParams(mLayoutParams1);
28
29    View view = new View(context);
30    view.setBackgroundColor(0xffe8e8e8);
31    RelativeLayout.LayoutParams mLayoutParams3 = new RelativeLayout.LayoutParams(RelativeLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT, AbScreenUtils.dp2px(context, 1));
```

```
32         mLayoutParams3.setMargins(0, AbScreenUtils.dp2px(context, 4
33             ), 0, 0);
34
35         TextView tip = new TextView(context);
36         tip.setText("使用该手机号登录");
37         tip.setTextColor(0xff1E3179);
38         tip.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 15);
39         RelativeLayout.LayoutParams mLayoutParamsTip = new Relative
40             Layout.LayoutParams(RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, Relat
41             iveLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
42         mLayoutParamsTip.setMargins(AbScreenUtils.dp2px(context, 15
43             ), AbScreenUtils.dp2px(context, 65), 0, 0);
44         mLayoutParamsTip.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_LEFT);
45         tip.setLayoutParams(mLayoutParamsTip);
46
47         LayoutInflater inflater1 = LayoutInflater.from(context);
48         RelativeLayout relativeLayout = (RelativeLayout) inflater1.
49             inflate(R.layout.other_login_item_view, null);
50         RelativeLayout.LayoutParams layoutParamsOther = new Relativ
51             eLayout.LayoutParams(RelativeLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, Rela
52             tiveLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
53         layoutParamsOther.addRule(RelativeLayout.CENTER_HORIZONTAL)
54             ;
55         layoutParamsOther.addRule(RelativeLayout.ALIGN_PARENT_BOTTOM
56             );
57         relativeLayout.setLayoutParams(layoutParamsOther);
58         ImageView weixin = relativeLayout.findViewById(R.id.weixin)
59             ;
60         ImageView qq = relativeLayout.findViewById(R.id.qq);
61         ImageView weibo = relativeLayout.findViewById(R.id.weibo);
62         weixin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
63             @Override
64             public void onClick(View v) {
65                 Toast.makeText(context, "微信登录", Toast.LENGTH_SHORT
66                     ).show();
67             }
68         });
69         qq.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
70             @Override
71             public void onClick(View v) {
72                 Toast.makeText(context, "qq登录", Toast.LENGTH_SHORT
73                     ).show();
74             }
75         });
76         weibo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
77             @Override
```

```
68     public void onClick(View v) {
69         Toast.makeText(context, "微博登录", Toast.LENGTH_SHORT).show();
70     }
71 }
72 });
73
74 //*****设置授权页*****
75     Drawable authNavHidden = context.getResources().getDrawable(R.drawable.sysdk_login_bg);
76     Drawable navReturnImgPath = context.getResources().getDrawable(R.drawable.sy_sdk_left);
77     Drawable logoImgPath = context.getResources().getDrawable(R.drawable.sy_logo);
78     Drawable logBtnImgPath = context.getResources().getDrawable(R.drawable.login_btn_bg);
79     Drawable uncheckedImgPath = context.getResources().getDrawable(R.drawable.umcsdk_uncheck_image);
80     Drawable checkedImgPath = context.getResources().getDrawable(R.drawable.umcsdk_check_image);
81     ShanYanUIConfig uiConfig = new ShanYanUIConfig.Builder()
82         .setDialogTheme(true, 460, 240, 0, 0, false)
83         //授权页导航栏:
84         .setNavColor(Color.parseColor("#ffffff")) //设置导航栏颜色
85         .setNavText("") //设置导航栏标题文字
86         .setNavTextColor(0xff080808) //设置标题栏文字颜色
87         .setNavReturnImgPath(navReturnImgPath) //
88         .setNavReturnImgHidden(false)
89         .setAuthBGImgPath(authNavHidden)
90         .setAuthNavHidden(true)

91
92         //授权页logo (logo的层级在次底层, 仅次于自定义控件)
93         .setLogoImgPath(logoImgPath) //设置logo图片
94         .setLogoWidth(108) //设置logo宽度
95         .setLogoHeight(36) //设置logo高度
96         .setLogoOffsetY(5) //设置logo相对于标题栏下边缘y偏移
97         .setLogoOffsetX(15)
98         .setLogoHidden(false) //是否隐藏logo

99
100        //授权页号码栏:
101        .setNumberColor(0xff333333) //设置手机号码字体颜色
102        .setNumFieldOffsetY(100) //设置号码栏相对于标题栏下边缘y偏移
103        .setNumberSize(18)
104        .setNumFieldWidth(110)
105        .setNumFieldOffsetX(15)
```

```
106  
107  
108         //授权页登录按钮:  
109         .setLogBtnText("本机号码一键登录") //设置登录按钮文字  
110         .setLogBtnTextColor(0xffffffff) //设置登录按钮文字颜  
色  
111         .setLogBtnImgPath(logBtnImgPath) //设置登录按钮图片  
112         .setLogBtnOffsetY(93) //设置登录按钮相对于标题栏下边缘y  
偏移  
113         .setLogBtnTextSize(15)  
114         .setLogBtnWidth(150)  
115         .setLogBtnHeight(45)  
116  
117         //授权页隐私栏:  
118         .setAppPrivacyOne("用户自定义协议条款", "https://www.25  
3.com") //设置开发者隐私条款1名称和URL(名称, url)  
119         .setAppPrivacyTwo("用户服务条款", "https://www.253.co  
m") //设置开发者隐私条款2名称和URL(名称, url)  
120         //.setAppPrivacyColor(0xff666666, 0xff0085d0) //  
设置隐私条款名称颜色(基础文字颜色, 协议文字颜色)  
121         .setPrivacyOffsetY(156)  
122         .setUncheckedImgPath(uncheckedImgPath)  
123         .setCheckedImgPath(checkedImgPath)  
124  
125         //授权页slogan:  
126         .setSloganTextColor(0xff999999) //设置slogan文字颜色  
127         .setSloganOffsetY(130) //设置slogan相对于标题栏下边缘y  
偏移  
128         .setSloganTextSize(9)  
129         .setSloganOffsetX(15)  
130  
131         // 添加自定义控件:  
132         //其他方式登录及监听, 可以不写  
133         .addCustomView(close, true, false, new ShanYanCusto  
mInterface() {  
134             @Override  
135             public void onClick(Context context, View view)  
136                 Toast.makeText(context, "点击关闭", Toast.LEN  
GTH_SHORT).show();  
137             }  
138         })  
139         //标题栏下划线, 可以不写  
140         .addCustomView(view, false, false, null)  
141         .addCustomView(tip, false, false, null)  
142         .addCustomView(relativeLayout, false, false, null)  
143         .build();  
144     return uiConfig;
```

4.设置弹窗样式

调用该方法可实现将授权页设置成弹窗样式。

方法原型

```
1 public ShanYanUIConfig.Builder setDialogTheme(boolean isdialogTheme,
    int dialogWidth, int dialogHeight, int dialogX, int dialogY ,boolean
    isDialogBottom) {}
```

参数说明

参数	参数类型	说明
isdialogTheme (必填)	boolean	是否用弹窗样式: true 弹窗样式 false 非弹窗样式
dialogWidth (必填)	int (单位dp)	授权页弹窗宽度
dialogHeight (必填)	int (单位dp)	授权页弹窗高度
dialogX	int (单位dp)	授权页弹窗X偏移量 (以屏幕中心为原点)
dialogY	int (单位dp)	授权页弹窗Y偏移量 (以屏幕中心为原点)
isDialogBottom	boolean	授权页弹窗是否贴于屏幕底部: true: 显示到屏幕底部, dialogY参数设置将无效 false: 不显示到屏幕底部, 以dialogY参数为准

注意：设置弹窗效果背景的透明度需要在Manifest.xml里面配置授权界面样式

样式示例：

1.为授权界面的activity设置弹窗theme主题

```
1 <activity
2     android:name="com.sdk.mobile.manager.login.cucc.OauthActi
vity"
3     android:launchMode="singleTop"
4     android:theme="@style/Theme.ActivityDialogStyle"
5     android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenS
ize"
6     android:screenOrientation="behind" />
```

2.设置theme主题的style样式

```
1 <style name="Theme.ActivityDialogStyle" parent="Theme.AppCompat.Ligh
```

```
t.NoActionBar">
2      <!--背景透明-->
3      <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent
</item>
4      <item name="android:windowIsTranslucent">true</item>
5      <!--dialog的整个屏幕的背景是否有遮障层-->
6      <item name="android:backgroundDimEnabled">true</item>
7 </style>
```

5.设置横竖屏

全屏模式：

在manifest.xml文件中配置授权页的activity方向，例如：“android:screenOrientation="portrait"”。**全屏模式下，授权页只能指定方向，不支持横竖屏切换。**

只有全屏不透明的activity才能指定方向，**否则在8.0系统版本上会报“Only fullscreen opaque activities can request orientation”异常。**

弹窗模式：

targetSdkVersion 26以上：

必须在manifest.xml文件中配置调用拉起授权页方法的activity方向，例

如：“android:screenOrientation="portrait"”。**弹窗模式下，必须指定前一个页面的方向，不支持横竖屏切换。不能配置授权页的方向，否则在8.0系统版本上会报“Only fullscreen opaque activities can request orientation”异常。**

targetSdkVersion 26及以下：

在manifest.xml文件中配置授权页的activity方向，例如：“android:screenOrientation="portrait"”。**授权页只能指定方向，不支持横竖屏切换。**

四.本机认证

注：本机认证同免密登录，需要初始化，本机认证、免密登录可共用初始化，两个功能同时使用时，只需调用一次初始化即可。

1. 初始化

同SDK使用说明-->初始化

2. 本机号校验

在初始化执行之后调用，本机号校验界面需自行实现，可以在多个需要校验的页面中调用。

方法原型：

```
1 public void startAuthentication(AuthenticationExecuteListener authenticationExecuteListener) {}
```

参数描述：

参数	类型	说明
authenticationExecuteListener (必填)	AuthenticationExecuteListener	本机号校验回调监听器，需要调用者自己实现； AuthenticationExecuteListener 是接口中的本机号校验参数回调接口，authenticationRespond是该接口中唯一的抽象方法，即 void authenticationRespond(int code, String result)

示例代码：

```
1 OneKeyLoginManager.getInstance().startAuthentication(new AuthenticationExecuteListener() {
2
3     @Override
4     public void authenticationRespond(int code, S
5         tring result) {
6
7             }
8         });
9     );
```

authenticationRespond(int code, String result)方法返回参数分为外层code和result，含义如下：

字段	类型	含义
code	int	code为2000：成功 其他：失败
result	String	返回信息

当外层code为2000时，result的返回为

```
1 {
2     "token": ""
3 }
```

含义如下：

字段	类型	含义

token	String	用来和后台校验手机号。一次有效。
-------	--------	------------------

3.校验手机号

当本机号校验外层code为2000时，您将获取到返回的参数，请将这些参数传递给后端开发人员，并参考「[服务端](#)」文档来实现校验本机号的步骤

五.返回码

该返回码为闪验SDK自身的返回码，请注意1003及1023错误内均含有运营商返回码，具体错误在碰到之后查阅「[返回码](#)」

返回码	返回码描述
1000	一键登录成功，解析result，可得到网络请求参数
1001	运营商通道关闭
1002	运营商信息获取失败
1003	一键登录获取token失败
1007	网络请求失败
1011	点击返回，用户取消免密登录
1014	SDK内部异常
1016	APPID为空
1019	其他错误
1022	网络初始化、预取号成功
1023	预初始化失败
1031	请求过于频繁
1032	用户禁用
2000	本机号校验返回成功，解析result，可得到网络请求参数
2001	传入的手机号phone为空
2003	本机号校验返回失败
2020	非三大运营商